



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Разъем VEGATEL 4.3-10-male 7/8

ВЧ разъем 4.3-10-male 7/8 - предназначен для соединения коаксиального кабеля 7/8 с оборудованием и (или) для соединения двух коаксиальных кабелей друг с другом.



Технические характеристики

ВЧ разъем	4.3-10-male 7/8
Серия	4.3-10
Тип центрального контакта	Male (вилка)
Марка кабеля	7/8
Волновое сопротивление	50 Ом
Диапазон рабочих частот, МГц	до 3 ГГц
КСВН	≤ 1.15
Вносимые потери	≤ 0.1 дБ
РИМ	≤ -155 дБн
Монтаж на гофру	прижимной
Монтаж центр. контакта	цанга
Покрытие корпуса	Латунь, покрытие из тройного сплава
Центральный контакт	Латунь, покрытие из серебра
Диэлектрик	тефлон
Сопротивление изоляции	≥ 5000 МОм
Испытательное напряжение	2500 В эфф.
Рабочее напряжение	1000 В эфф.
Конструктивное исполнение	прямой
Степень защиты	IP67
Срок службы (число соединений/разъединений)	≥ 500 циклов
Испытание на механический удар	MIL-STD-202, Метод 213, Условие D
Испытание на вибрацию	MIL-STD-202, Метод 204, Условие А
Температура эксплуатации	от -40°C до +85°C

RoHS	Соответствует
Вес	63 г

Наименование продавца		
Адрес и телефон продавца		
Серийный номер изделия		
Дата продажи		